



# بواليكس



## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

## التعليب

750 مل.

## الصحة و السلامة

قابل للاشتعال و مضر .  
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 05.

## تعريف

ورنيش سائنتيتيك لامع و ملون يطبق فوق الخشب ليظفي عليه جماله.

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

## الخصائص التقنية

المظهر: لامع .  
اللون : متوفر في 8 ألوان .  
المردودية : 10 - 12 م<sup>2</sup>/لتر .  
التخفيف : الوايت سبيريت (33D) .  
التجفيف : 8 ساعات - الطبقة الثانية بعد 24 ساعة .  
أدوات الإستعمال : فرشاة - لفيفة أو مسدس الضغط .  
الكثافة : 0.91 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .  
اللزوجة : 2د +/- 15 ث CF4 عند 25 درجة مئوية.

## تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

## خصائص التطبيق

يطبق بواليكس باستخدام فرشاة، لفيفة أو مسدس الضغط .  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5م<sup>2</sup> و/أو رطوبة نسبية على درجة 70٪.

اصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.