



كولوكريل لامع

تعريف

كولوكريل لامع دهان مائي داخلي ذو تماسك جيد و تغطية عالية.

مجال الاستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي، على نحو سلس ذو مقاومة جيدة للغسل.

الخصائص التقنية

المظهر : لامع

الأساس : أساس P - أساس RT

اللون : أبيض و متوفر في آلاف الألوان على نظام آلة التلوين

المردودية : 12 - 14 م² / لتر

التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10 % من الماء

التجفيف : جاف بعد 4 ساعات

أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة

الكثافة : أساس P: 1.13 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية

أساس TR: 1.06

اللزوجة : 105 +/- 5 عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. ب

■ الصنفرة بورق رملي خشن .

■ إزالة الغبار .

■ الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

يطبق كولوكريل لامع باستخدام رولة أو فرشاة.

لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5 ° م

و / أو رطوبة نسبية أعلى من 65 %.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(09/16).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.

طريقة الإستعمال

1- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل .

2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .

3- طلاء طبقة إلى طبقتين من معجون بوتني ماكس.

4- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل.

5- طلاء طبقتين من كولوكريل لامع.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة

حرارة أقل من 35 °C.

اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

التعليب

3*6 لتر - 16*2 لتر - 18 لتر

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.

لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم

. 123