



# كولوكريل برايمر

## تعريف

كولوكريل برايمر هو أساس مائي داخلي يحمي الجدار من القلايات، يسمح بنفاذ بخار الماء، و يساعد على الالتصاق الجيد للطبقات النهائية

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

## الخصائص التقنية

- المظهر : مطفي
- اللون : أبيض
- المرودية : 8 - 10 م<sup>2</sup>/لتر
- التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10 % بالماء
- التجفيف : جاف بعد 4 ساعات
- أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة
- الكثافة : 1.28 كجم / لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية.
- اللزوجة : 95 +/- 5 وحدة كريس عند 52 درجة مئوية

## تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. ب
- الصنفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- لغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

## خصائص التطبيق

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
- يطبق كولوكريل برايمر باستخدام رولة أو فرشاة.
- لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 8 م° و/أو رطوبة نسبية على 65% درجة .

## طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة إلى طبقتين من معجون بوتى ماكس .
- 4- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل .
- 5- طلاء طبقتين من كولوكريل (مطفي، ربع لمعة نصف لامع، لامع).

## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

## التعليب

18 لتر

## الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.  
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 116 .

اصدار: ايلول 2016 من قبل شركة كولورادو (09/16) تطور احتياجات عملنا

قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.