



كولوماكس

طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولوشيلد.
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة إلى طبقتين من معجون بوتني ماكس.
- 4- طلاء طبقة من برايمر كولوشيلد.
- 5- طلاء طبقتين من كولوماكس.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

التعليب

18 لتر

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 124.

تعريف

كولوماكس دهان مائي خارجي و داخلي سهل الإستعمال ذو تغطية جيدة.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي

الخصائص التقنية

المظهر : مطفي
اللون : أبيض
المردودية : 8 - 10 م²/لتر
التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10 % من الماء
التجفيف : جاف بعد 4 ساعات
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة
الكثافة : 1.43 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية
اللزوجة : 115 +/- 10 عند 25 درجة مؤي

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. ب
- الصفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق
يطبق كولوماكس باستخدام رولة أو فرشاة
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م و /
أو رطوبة نسبية أعلى من 80%.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(09/16).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.