



كولوبول

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق. يطبق كولوبول باستخدام رولة أو مسدس الضغط. لا يطبق في ظروف رطوبة مع درجات حرارة أقل من 35°م و/أو رطوبة نسبية أعلى من 70٪.

التخزين

سنة محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي ودرجة حرارة أقل من 35°م. اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

5 كغ

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطيراً حسب المعايير. لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 176.

تعريف

كولوبول صبغة ذات جودة عالية تهدف إلى حماية وتزيين أحواض السباحة وأحواض الزينة. مقاومة عالية للغمر في الماء و مقاومة لمختلف المطهرات مثل الكلور. نفاذية عالية كولوبول يطبق على الخرسانة و يستعمل أيضاً لتجديد الأحواض.

مجال الاستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي

الخصائص التقنية

التخفيف : كسيلين D77- طوليون D44 - سليلوزيك D33
رولة : 5 - 10 %
مسدس الضغط: 10 - 20 %
المظهر : نصف لامع
اللون : أزرق، ألوان أخرى متوفرة حسب الطلب
التجفيف : 3 ساعات - الطبقة الثانية : 24 ساعة
المردودية : من 5 إلى 6 م² /كغ (لكل طبقة حسب نفاذية السطح)
أدوات الاستعمال : رولة - مسدس الضغط
الكثافة : 1.25 +/- 0.05 كغ/لتر عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
الصفرة بورق رملي خشن .
إزالة الغبار .
الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.