

ديكوتير



طريقة الإستعمال

- 1 - يجب تهييء الجدار .
- طلاء طبقة من كولوفونديو حسب لون ديكوتير المطلوب و يترك يجف لمدة 12 ساعة
- 2 - تطبيق ديكوتير بواسطة مالج إينوكس بحركات متقاطعة مرنة و غير منتظمة للحصول على شكل نسبيا منظم.
- 3 - يترك يجف لمدة 30 دقيقة تقريبا ثم نبال قليلا المساحة بإسفنجة (2 م²).
- ننعيم بالمالج لسحق الزيادات .
- يمكن تزيين ديكوتير بخدشه بواسطة فرشاة معدنية.
- لا يطبق ديكوتير على ورق الجدران .

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° م .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

7 كلغ

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة.

تعريف

ديكوتير معجون تزييني ذو مظهر ترابي خاص بالفضاءات الداخلية.

مجال الإستخدام

مصمم للإستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر	: كامد
اللون	: متوفر في 5 ألوان
المردودية	: 1 م ² / كلغ (طبقة واحدة)
التخفيف	: جاهز للإستعمال
التجفيف	: 48 ساعة
أدوات الإستعمال	: سكين طلاء - إسفنجة - فرشاة معدنية - مالج إينوكس
الكثافة	: 1.6 كلغ/لتر +/- 0.01 عند درجة مئوية
اللزوجة	: 67 +/- 2 عند درجة مئوية

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.

- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. ب
- الصنفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق .
يطبق ديكوتير باستخدام سكين طلاء، إسفنجة، فرشاة معدنية، مالج إينوكس.
يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م و/أو رطوبة نسبية أعلى من 70٪.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.