



## ديكوساند

### تعريف

ديكوساند دهان تزييني ذو مظهر لؤلؤي و رملي يستعمل لتزيين الفضاءات الداخلية.

### مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

### الخصائص التقنية

المظهر: لؤلؤي، رملي .  
اللون : متوفر في 15 لون و 53 في نظام آلة التلوين.  
المردودية : 9 م<sup>2</sup>/لتر (طبقة واحدة) .  
التخفيف : جاهز للاستعمال (يمكن تخفيفه حتى نسبة 5% بالماء) .  
التجفيف : جاف بعد 24 ساعة .  
أدوات الإستعمال : قفاز - رولة - فرشاة مسطحة .  
الكثافة : 1.06 - 1.30 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .  
اللزوجة : 120 +/- 5 عند 25 درجة مئوية.

### تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.  
حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.  
إزالة الغبار .  
الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

### خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.  
يطبق ديكوساند باستخدام قفاز، رولة أو فرشاة مسطحة.

### طريقة الإستعمال

- 1 - طلاء طبقة من الكولوفونودو و يترك يجف لمدة 12 ساعة .
- 2 - طلاء الدهان التزييني ديكوساند بواسطة الفرشاة أو القفاز و ذلك حسب المظهر المرغوب فيه (دائري، أفقي، عمودي... إلخ) .  
ملحوظة : من أجل الحصول على شكل نهائي ذو لمعان و حبيبات رملية أكثر من الأفضل طلاء طبقة ثانية من ديكوساند.

### التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

### التعليب

2 لتر.

### الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطيراً حسب المعايير. لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 30.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.