



أساس ديكوسول

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

750 مل.

الصحة و السلامة

تجنب تسريب المادة للبيئة.

تعريف

دهان أولي ضروري لتثبيت ديكوسول.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر : كامد .
اللون : أبيض .
المردودية : 8 - 10 م²/كغ .
التخفيف : الطبقة الأولى : يمكن تخفيفها حتى نسبة 10% بالماء .
التجفيف : 24 ساعة .
أدوات الإستعمال : لفيفة .
الكثافة : 1.36 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 138 +/- عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .
يطبق أساس ديكوسول باستخدام لفيفة .

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.