



القصبية

تعريف

القصبية معجون تزييني يعطي للجدار طابع عتيق بأنماط مختلفة، تضيف القصبية على الفضاءات شكل أصيل مستوحى من الفن التزييني العتيق، يطبق الورنيش الملون لإظهار الطابع.

مجال الاستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: أشكال أثرية مستوحاة من البناء التقليدي.
اللون : المعجون : أبيض .
الورنيش : متوفر في 28 لون في نظام آلة التلوين.
المردودية : المعجون التزييني : من 1,3 إلى 1,8 م² /كغ (طبقة واحدة) .
الورنيش : من 12 إلى 15 م² /لتر .
التخفيف : المعجون التزييني : جاهز للاستعمال .
الورنيش : جاهز للاستعمال .
التجفيف : المعجون التزييني : جاف بعد 24 ساعة .
الورنيش : من 30 إلى 45 دقيقة .
أدوات الاستعمال : سكين المعجون - مالج إينوكس .
الكثافة : المعجون التزييني : 1.69 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
الورنيش : 1 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 1000 +/- 200 عند 25 درجة مئوية .

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
إزالة الغبار .
الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
يطبق دهان القصبية باستخدام سكين المعجون أو مالج إينوكس.

إصدار: تشرين الأول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.

طريقة الإستعمال

- 1 - طلاء طبقة أولى من المعجون التزييني القصبية بطريقة مستوية للحصول على سمك منتظم.
- 2 - مباشرة بعد و بواسطة سكين المعجون يجب إعطاء النمط المرغوب فيه للمعجون التزييني .
- 3 - بعد 24 ساعة، يجب حك الجدار بورق الزجاج 100 و إزالة الغبار بفرشاة أو قطعة قماش.
- 4 - طلاء طبقة من ورنيش قصبية (بفرشاة مسطحة رقم 70) و خلق الأنماط المرغوب فيها.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

المعجون التزييني : 5 كغ و 25 كغ .
الورنيش : 0,8 كغ (800 ملل).

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 25.