



كولوبريم



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

5 لتر - 20 لتر.

الصحة و السلامة

تم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 62.

تعريف

منتوج مائي يستخدم كطبقة أولية للحماية ضد تسرب المياه والرطوبة، ويساعد على تثبيت الطبقات النهائية بشكل جيد.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر: نصف لامع .
اللون : شفاف .
المردودية : 15 - 20 م²/لتر .
التخفيف : يمكن تخفيفه بالماء .
التجفيف : ساعة - الطبقة الثانية : ساعتين .
أدوات الإستعمال : فرشاة - رولة .
الكثافة : 1.01 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 14 +/- 2 عند 25 درجة مئوية .

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
■ إزالة الغبار .
■ الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
يطبق كولوبريم باستخدام رولة أو فرشاة .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 7°م
و/أو رطوبة نسبية على درجة 70٪.

اصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.