



كولوفليكس



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

1 كلغ - 5 كلغ - 20 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 16.

تعريف

دهان خاص مطاطي، يستعمل للوقاية ضد تسرب المياه. يطبق فوق حائط المرطوب، القرمود و أرضية السطوح.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر: نصف لامع .
اللون : أبيض - أحمر أو أكسيد - أخضر - رمادي.
المردودية : 1.5 - 2 م²/كلغ .
التخفيف : يخفف بالماء .
التجفيف : 30 دقيقة - الطبقة الثانية : بعد 3 ساعات .
أدوات الإستعمال : فرشاة - رولة - لفيفة .
الكثافة : 1.31 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 550 +/- 50 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
■ إزالة الغبار .
■ الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
يطبق كولوفليكس باستخدام رولة أو فرشاة.
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5 م°
و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

اصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.