



بليو ستار

التخزين

ستنين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35°C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليق

20 كلغ - 50 كلغ.

تعريف

دهان يستعمل في أشغال الواجهات الخارجية و يتميز بقدرة كبيرة على مقاومة الرطوبة والقلبات الجوية.

مجال الاستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

الصحة و السلامة

تم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير،
تجنب ملامسة الجلد.
لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات
السلامة رقم 58.

المظهر: كام د.

اللون : أبيض .

المردودية : 5 - 6 م²/ كلغ .

التحفيف : يخفف بالوايت سبيريت (66D) .

الطبقة الأولى : 5 إلى 10 % .

الطبقة الثانية : 0 إلى 5 %. .

التجفيف : ساعة - الطبقة الثانية بعد 24 ساعة .

أدوات الإستعمال : فرشاة - لفيفة .

الكتافة : 1.56 كلغ/لتر + 0.05 عند 25 درجة مئوية .

اللزوجة : 5-/+ 104 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

■ حك السطح بقوه بفرشاة خشنة.

■ إزالة الغبار .

■ الغسل بالمياه النافثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

يطبق بليو ستار باستخدام رولة أو فرشاة .

لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°C و/

أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

اصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 10/16.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.