



بوريكس

التخزين

سنة محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

750 مل - 5 لتر- 20 لتر.

الصحة و السلامة

قد يؤدي إلى الوفاة عند بلعه أو دخوله المسالك الهوائية، مضر عند استنشاقه و عند ملامسته للجلد .
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 2-03

تعريف

ورنيش سيليلوزيك يستعمل لسد ثقب الخشب مما يجعله أكثر نعومة تساعد في لمعان عال و التصاق جيد للطبقات النهائية.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: كامد .
اللون: شفاف .
المردودية : 12 - 14 م²/لتر .
التخفيف : دوليو سيليلوزيك (33) .
التجفيف : 30-40 دقيقة - الطبقة الثانية بعد ساعة .
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط .
الكثافة : 0.97 كلغ/لتر +/- 0.02 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 3 CF6 mn عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

خصائص التطبيق

يطبق بوريكس باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو قطعة قماش .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 7°م و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.