



بوتي فلوكس



مهندس إلهام كمر

طريقة الإستعمال

- 1 - طلاء طبقة من كولوبريم.
- 2- طلاء طبقة من كولوبريم

التجفيف

التجفيف : جاف بعد ساعة

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي وفي درجة حرارة معتدلة .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

5 كلغ

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم
. 175

تعريف

معجون مضاد للرطوبة للداخل و للخارج مكون من الخرسانة، مواد حجرية مختارة و مانع للرطوبة.

ضاد للرطوبة

يترك الدعم يتنفس

يمكن تغطيته بأي أندوي و أي صباغة نهائية يسوي السطح و يسد الثقوب ذات السمك حتى 1 سم. مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر	: معجون
اللون	: أبيض
التخفيف	: يخفف بالماء حتى نسبة 30 %
التجفيف	: 24 ساعة
المرودية	: 1.5 م ² /كلغ
أدوات الإستعمال	: سكين طلاء

تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق .
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة
- الصفرة بورق رملي خشن
- إزالة الغبار.
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
يطبق بوتي فلوكس باستخدام سكين طلاء .
يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م أو أعلى من
40 درجة مئوية و/أو رطوبة نسبية أعلى من 70%.

اصدار: ايلول 2016 من قبل شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.