



بوتلي ماكس

التجفيف

التجفيف : جاف بعد 30 دقيقة

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

التعليب

25 كغ - 30 كغ

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 11 .

تعريف

بوتلي ماكس معجون داخلي ذو تماسك جيد و مظهر ناعم.

مجال الاستخدام

يمكن تطبيقها على ركائز الأسمنتية، الألياف، الاسمنت والجص والخشب. لديها قوة عالية للتغطية وخصائص تنفيذ سهلة .
يملاً ويغطي أي منطقة ذات عيوب ويحمي ضد الأسطح القلوية الأسمنتية .

الخصائص التقنية

- المظهر : مطفي
- اللون : أبيض كريمي
- المرودية : حشوة : 2 - 3 م² / كغ
- معجون : 3-4 م² / كغ
- التجفيف : جاف بعد 30 دقيقة
- التخفيف : جاهز للإستعمال
- أدوات الإستعمال : سكين طلاء - مالج
- الكثافة : 1.75 كجم / لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية
- اللزوجة : 3800 +/- 200 عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصنفرة بورق رملي خشن.
- إزالة الغبار.
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناهما قبل التطبيق.
- يطبق كولوكريل برايمر باستخدام رولة أو فرشاة .
- لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 8 ° م / و
- أو رطوبة نسبية على % 70 درجة .

اصدار: ايلول 2016 من قبل شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.