



## روايلكيد مطفي

### تعريف

روايلكيد مطفي دهان زيتي داخلي ذو مقاومة عالية ضد الرطوبة.

### مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

### الخصائص التقنية

المظهر : مطفي  
الأساس : أساس P - أساس TR  
اللون : أبيض و متوفر في آلاف الألوان على نظام آلة التلوين المروددية : 10 م<sup>2</sup>/لتر  
التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10% من الوايت سيريت  
التجفيف : جاف بعد 2 ساعات - الطبقة الثانية : 12 ساعة  
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة  
الكثافة : 1.50 +/- 0.05 كغ/لتر عند 25 درجة مئوية  
اللزوجة : 86 +/- 10 عند 25 درجة مئوية

### تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. ب
- الصفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

### خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .  
يطبق روايلكيد مطفي باستخدام رولة أو فرشاة  
لا يطبق في ظروف رطوبة مع درجات حرارة أقل من 5° م  
و/أو رطوبة نسبية أعلى من 65 %.

### طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل.
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة إلى طبقتين من معجون بوتني ماكس.
- 4- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل.
- 5- طلاء طبقتين من روايلكيد مطفي .

### التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C.  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

### التعبئة

3.6 لتر - 16.2 لتر

### الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.  
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 128.

اصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام

منا .