



سيسيليا



طريقة الإستعمال

- 1 - طلاء طبقة من كولوفونديو و يترك يجف لمدة 12 ساعة .
 - 2 - طلاء طبقة من الدهان سيسيليا بحركات متفاوتة بواسطة فرشاة و يستحسن تطبيقها على مساحات صغيرة لا تتعدى 2 متر مربع .
 - 3 - بعد 5 إلى 10 دقائق، تمرر قطعة بلاستيك خاصة على السطح حتى يتم الحصول على الشكل المرغوب فيه .
- بعد 12 ساعة، يستحسن طلاء طبقة ثانية من الدهان سيسيليا بنفس طريقة 2 و 3 (أنظر أعلاه).

التخزين

- 6 أشهر محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35°C .
- اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

2 لتر .

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير . لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 99.

تعريف

سيسيليا دهان تزييني يمزج بين الفن العتيق و الأجواء المعاصرة.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

- المظهر: لؤلؤي.
- اللون : متوفر في 25 لون .
- المردودية : 8 م²/لتر (طبقة واحدة) .
- التخفيف : جاهز للاستعمال .
- التجفيف : جاف بعد 24 ساعة .
- أدوات الإستعمال : فرشاة - قطعة بلاستيك خاصة .
- الكثافة : 1.07 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
- اللزوجة : 108 +/- 10 عند 25 درجة مئوية .

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .

تطبق سيسيليا باستخدام فرشاة أو قطعة بلاستيك خاصة.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/ 10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.