



طوب فيليير

التجفيف

التجفيف : جاف بعد 24 ساعة

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و
درجة حرارة أقل من 35°م.
اجتنب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

التعليب

25 كلغ

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم
. 45

تعريف

طوب فيليير مسحوق داخلي خاص بتسوية الدعامات واللياسة .
مجال الاستخدام

- مصمم للاستعمال الداخلي .
- يعطي نتيجة سلسلة وموحد .

الخصائص التقنية

- المظهر : مطفي
- المردودية : الطبقة الأولى 3 : - 4 م²/كلغ
- التخفيف : يمكن تخفيفه بنسبة 20 % إلى 30 % من الماء
- التجفيف : جاف بعد 24 ساعة
- أدوات الإستعمال : سكين طلاء - مالج
- لمواد الصلبة (بالوزن): 100 %

تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق .
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصفرة بورق رملي خشن.
- إزالة الغبار.
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا و ناعما قبل التطبيق.
- يطبق باستخدام سكين طلاء .
- لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م و/أو
رطوبة نسبية على درجة 70 % .

اصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.