



ورنيش كوبال

تعريف

ورنيش (الكحول) يطبق في الأشغال الداخلية النهائية فوق جميع أنواع الخشب.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: لامع .
اللون : شفاف .
المردودية : 12 - 16 م²/لتر .
التخفيف : دوليو سيليلوزيك (33D) .
التجفيف : ساعة - الطبقة الثانية : بعد 3 ساعات .
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط أو قطعة قماش .
الكثافة : 0.92 كلغ/لتر +/- 0.05 عند درجة مئوية .
اللزوجة : 45 +/- 5 عند درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

خصائص التطبيق

يطبق ورنيش كوبال باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو قطعة قماش.
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م و/أو رطوبة نسبية على درجة 70٪.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

450 مل - 850 مل - 4.6 لتر.

الصحة و السلامة

تم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 4.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/ 10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.