



ورنيش بحري V9

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

1 لتر - 5 لتر.

الصحة و السلامة

قابل للاشتعال و مضر. لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 08

تعريف

ورنيش سانتيتيك ذو لمعان جد عال و مقاومة كبيرة للتقلبات الجوية، خاص للمحافظة و تزيين الخشب الخارجي و الداخلي.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر: لامع .
اللون : شفاف .
المردودية : 10 - 12 م²/ لتر .
التخفيف : الوايت سبيريت (66D) .
التجفيف : 12 ساعة - الطبقة الثانية بعد 24 ساعة .
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط - لفيفة .
الكثافة : 0.90 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 10 +/- 1 ث عند 25 درجة مئوية .

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق .
يطبق ورنيش بحري باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو لفيفة .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م و/أو رطوبة نسبية على درجة 70٪.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/ 10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.