



ورنيش ماظ V7

تعريف

ورنيش سيليلوزيك كامد يستعمل لتجميل و حماية الخشب الداخلي.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: كامد.
اللون: شفاف.
المردودية: 10 - 12 م²/لتر.
التخفيف: الوايت سبيريت (33D).
التجفيف: 20 دقيقة - الطبقة الثانية: بعد 30 دقيقة.
أدوات الإستعمال: فرشاة - مسدس الضغط - قماش.
الكثافة: 0.97 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية.
اللزوجة: 20 +/- 2 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
يطبق ورنيش ماظ باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو قماش.
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م
و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C.
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

850 مل - 4.6 لتر - 20 لتر (تحت الطلب).

الصحة و السلامة

قابل للاشتعال و مضر للكائن البشري و البيئة.
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات
السلامة رقم 06.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.