



ورنيش V4



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

850 مل - 4.6 لتر - 20 لتر (تحت الطلب).

الصحة و السلامة

قد يؤدي إلى الوفاة عند بلعه أو دخوله المسالك الهوائية،
مضر عند استنشاقه و عند ملامسته للجلد.
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة
رقم 1-03.

تعريف

ورنيش سيليلوزيك لامع، يستعمل في الداخل و يمتاز
بسرعة تجفيفه و التصاقه الجيد.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر : لامع .
اللون : شفاف .
المردودية : 10 - 12 م²/لتر .
التخفيف : دوليو سيليلوزيك (33D) .
التجفيف : 15 دقيقة .
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط أو قطعة قماش .
الكثافة : 0.97 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 20-40 ث عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .
باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو قطعة قماش V4 .
يطبق ورنيش
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م
و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.