

# ورنيش V5



## تعريف

ورنيش سيليلوزيك لامع يستعمل لتجميل و حماية الخشب الداخلي.

## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

## التعليب

850 مل - 1 لتر - 4.6 لتر.

## الخصائص التقنية

المعلومات الصحية، والاحتياطات الأمنية مفصلة على ورقة بيانات السلامة رقم 85.

## الصحة و السلامة

المظهر: لامع .  
اللون : شفاف .  
المردودية : 12 - 14 م<sup>2</sup>/لتر .  
التخفيف : دوليو سيليلوزيك (33D) .  
التجفيف : 15 دقيقة .  
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط أو قطعة قماش.  
الكثافة : 0.97 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .  
اللزوجة : 7د+/- 60ث عند 25 درجة مئوية.

## تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

## خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.  
باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو قماش. V5 يطبق ورنديش  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

اصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.