



# ورنيش V804

## تعريف

ورنيش سانتيتيك ذو لمعان جد عال و مقاومة كبيرة للتقلبات الجوية، خاص للمحافظة و تزيين الخشب الخارجي و الداخلي.

## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

## التعليب

850 مل - 4.6 لتر.

## الخصائص التقنية

المظهر: لامع .  
اللون : شفاف .  
المردودية : 12 - 14 م<sup>2</sup>/لتر .  
التخفيف : دوليو سيليلوزيك (33D) .  
التجفيف : 15 دقيقة .  
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط أو قطعة قماش .  
الكثافة : 0.97 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .  
اللزوجة : 7د+/- 60ث عند 25 درجة مئوية.

## الصحة و السلامة

قد يؤدي إلى الوفاة عند بلعه أو دخوله المسالك الهوائية، مضر عند استنشاقه و عند ملامسته للجلد .  
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 06

## تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.

## خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.  
يطبق ورنيش v804 باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو قطعة قماش .  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5م° و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.