



فيرنيسطار



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

800 مل - 3 لتر.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة
رقم 23

تعريف

فيرنيسطار هو ورنيش شفاف يتضمن قشيرات شفافة و يستعمل لتزيين الدهانات المائية و حماية بعض الدهانات التزيينية مثل : ديكوباي، إيزوفون،... الخ

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: لامع .
اللون : شفاف يحتوي على حبيبات لامعة و متألئة .
المردودية : 8 - 10 م²/لتر .
التخفيف : يخفف بالماء .
التجفيف : ساعة - الطبقة الثانية : بعد 6 ساعات .
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط - رولة .
الكثافة : 1 كغ/لتر +/- 0.05 عند درجة مئوية .
اللزوجة : 95 +/- 2 عند درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
* حك السطح بقوة بفرشاة خشنة .
* إزالة الغبار .
* الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر .

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق .
يطبق فيرنيسطار باستخدام رولة، فرشاة أو مسدس الضغط .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م و/أو
رطوبة نسبية على درجة 70٪.

اصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا .